

Damping op 100Mtr lengte bij 20"

	10Mhz	14Mhz	28Mhz	50Mhz	100Mhz	144Mhz	435Mhz	1296Mhz	2320Mhz	5000Mhz
RG-174 AU	9,0	nb	nb	18,5	+19		+54	+91	nb	nb
H-155	3,0	3,4	4,9	6,5	9,3	11,2	19,8	34,9	nb	nb
RG 58 CU	4,6	6,2	8	11	15,6	17,8	33,2	64,5	ca. 100	nb
HYPERFLEX 5	2,63	3,04	4,16	5,58	8,02	9,66	17	30,5	<42,58	nb
H-2007	2,2	nb	nb	4,5	6,3	7,6	13,6	24,9	nb	nb
AIRCELL 7	2,2	3,4	3,7	4,52	6,28	7,6	13,6	24,9	ca. 35	nb
HIGHFLEX 7	1,9	2,2	3	4	5,8	6,9	12,3	22,33	<32,30	49,30
ECOFLEX 10	1,2	nb	nb	nb	4	4,8	8,9	16,5	23,1	nb
H-2000 FLEX®	nb	1,4	2	2,7	3,9	4,8	8,5	15,7	21,8	nb
HYPERFLEX 10	1,34	1,55	2,07	2,76	3,95	4,76	8,6	15,49	21,80	33,10
RG 213 U	2,2	1,4	3,1	4,4	6,2	7,9	14,8	27,5	ca. 47	nb
HYPERFLEX 13	0,85	1	1,46	1,93	2,88	3,6	6,41	11,7	16,68	25,68
ECOFLEX 15	0,9	nb	nb	2	2,8	3,4	6,1	11,4	16	nb
ECOFLEX 15 PLUS	0,83	nb	nb	1,87	2,67	3,23	5,8	10,5	14,9	nb

Maximaal vermogen bij 20"

	10Mhz	14Mhz	28Mhz	50Mhz	100Mhz	144Mhz	435Mhz	1296Mhz	2320Mhz	5000Mhz
RG-174 AU	354	nb	nb	197	161	nb	<120	<100	nb	nb
H-155	nb	670	470	350	250	210	120	65	50	30
RG 58 CU	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
HYPERFLEX 5	710	620	450	330	235	190	110	60	44	29
H-2007	2040	nb	nb	nb	630	nb	>260	<180	nb	nb
AIRCELL 7	2040	nb	nb	nb	620	nb	>260	<180	nb	nb
HIGHFLEX 7	2280	1970	1448	1080	750	620	350	195	134	88
ECOFLEX 10	3900	nb	nb	nb	1200	nb	nb	<230	nb	nb
H-2000 FLEX®	nb	5400	3800	2800	nb	1600	900	500	400	300
HYPERFLEX 10	5180	4480	3350	2510	1750	1460	800	440	310	210
RG 213 U	2761	nb	nb	1122	748	nb	nb	<194	nb	<110
HYPERFLEX 13	8320	7310	4960	3870	2790	2390	1430	780	550	350
ECOFLEX 15	6400	nb	nb	nb	2000	nb	>830	<560	nb	>190
ECOFLEX 15 PLUS	6710	nb	nb	nb	2070	nb	>890	<610	nb	>220

Specificaties

Soort / type	Buiten-diameter	Buigzaamheid	Impedantie	Verkortingsfactor	Gewicht per 100Mtr	Capaciteit
	in MM	in MM	Ohm			Pf/m
RG-174 A/U	2,8	20	50	0,667	1,1	101
H-155	5,4	35	50	0,82	5	82
RG 58 CU	5	30	50	0,66	4	101
HYPERFLEX 5	5,4	25	50	0,87	4,2	74
H-2007	7,3	25	50	0,83	8,3	75
AIRCELL 7	7,3	25	50	0,83	7,2	74
HIGHFLEX 7	7,3	34	50	0,83	7	75
ECOFLEX 10	10,2	40	50	0,86	13,1	77
H-2000 FLEX®	10,3	50	50	0,83	14	80
HYPERFLEX 10	10,3	40	50	0,87	11,1	78
RG 213 U	10,3	55	50	0,66	15,5	101
HYPERFLEX 13	12,7	80	50	0,86	17,4	75
ECOFLEX 15	14,6	70	50	0,86	25,8	77
ECOFLEX 15 PLUS	14,6	70	50	0,86	25,8	77